

DVR H.264 TIEMPO REAL CIF 16CH

SA-16400 NE



Vista Frontal



Vista Trasera

Características

- Soporta hasta 10 usuarios simultáneos con ajuste de políticas personalizado.
- Soporta 4 canales de entrada para audio
- Ancho de banda ajustable por canal
- Interface RS-485 para controlador de cámaras PTZ
- 3 Mascaras de Privacidad y Alerta Vía E-Mail.



Especificaciones

Modelo	SA-16400NE
Formato de Compresión	Estándar H.264
Resolución de Pantalla	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)
Resolución de Grabación	704 x 576 (D1 PAL) 352 x 288(CIF PAL) 720 x 480 (D1 NTSC) 352 x 240 (CIF NTSC)
Velocidad de Monitoreo	400 FPS (PAL) / 480 FPS (NTSC)
Velocidad de Grabación	400FPS (CIF PAL) 100FPS (D1 PAL) / 480FPS (CIF NTSC) 120FPS (D1 NTSC)
Tipos de Grabación	Continuo / Calendarizado / Detección de Movimiento / Sensor
Modo de Funcionamiento	Multiplex / Monitoreo, Grabación y Reproducción, Respaldo
Entrada de Video	Compuesto: BNC x 16
Salida de Video	Compuesto: BNC x 2 / VGA x 1
Entrada/Salida de Audio	RCA x 4 Entrada / RCA x 1 Salida
Entrada/Salida de Alarma	16ch Entradas Norm. Abierta o Norm. Cerrada / 1ch Salida
Protocolo de Red	Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45 Auto Adaptable
Control PTZ	Si
Interface de Comunicación	RS485x 2, USB 2.0 x 2, P/S 2 x 1
Disco Duro	SATA x 3 (No incluido)
Medios de Respaldo	USB Flash, Disco Duro Externo USB, DVD-RW Externo USB
Fuente de Alimentación	SuperCAM para Iphone, BlackBerry, Celulares 3G con Symbian y Android
Monitoreo 3G	DC 12V
Dimensiones	43.2 x 38.4 x 5.5 cm