

DVR H.264 TIEMPO REAL CIF



SA-4100 N

SA-8200 N



Vista Trasera SA-4100N



Vista Trasera SA-8200N

Características

- Soporta hasta 5 usuarios simultáneos con ajuste de políticas personalizado.
- Soporta 4 canales de entrada para audio
- Interface RS-485 para controlador de cámaras PTZ
- 3 Mascaras de Privacidad y Alerta Vía E-Mail.



Especificaciones

Modelo	SA-4100N	SA-8200N
Formato de Compresión	Estándar H.264	
Resolución de Pantalla	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)	
Resolución de Grabación	704 x 576 (D1 PAL) 352 x 288(CIF PAL) 720 x 480 (D1 NTSC) 352 x 240 (CIF NTSC)	
Velocidad de Monitoreo	100 FPS (PAL) / 120 FPS (NTSC)	200 FPS (PAL) / 240 FPS (NTSC)
Velocidad de Grabación	100FPS (CIF PAL) 25FPS (D1 PAL) / 120FPS (CIF NTSC) 30FPS (D1 NTSC)	200FPS (CIF PAL) 50FPS (D1 PAL) / 240FPS (CIF NTSC) 60FPS (D1 NTSC)
Tipos de Grabación	Continuo / Calendarizado / Detección de Movimiento / Sensor	
Modo de Funcionamiento	Multiplex / Monitoreo, Grabación y Reproducción, Respaldo	
Entrada de Video	Compuesto: BNC x 4	Compuesto: BNC x 8
Salida de Video	Compuesto: BNC x 2 / VGA x 1	
Entrada/Salida de Audio	RCA x 4 Entrada / RCA x 1 Salida	
Entrada/Salida de Alarma	4ch Entradas Norm. Abierta o Norm. Cerrada / 1ch Salida	8ch Entradas Norm. Abierta o Norm. Cerrada / 1ch Salida
Protocolo de Red	Ethernet 10/100Mbps RJ45 Auto Adaptable	
Control PTZ	Si	
Interface de Comunicación	RS485, USB 2.0v x 2 (Soporta Unidad de Respaldo o Mouse)	
Disco Duro	SATA x 1 (No incluido)	
Medios de Respaldo	USB Flash, Disco Duro Externo USB, DVD-RW Externo USB	
Fuente de Alimentación	DC 12V	
Monitoreo 3G	SuperCAM para Iphone, BlackBerry, Celulares 3G con Symbian y Android	
Dimensiones	30 x 26 x 5.5 cm	